

Smart gatubelysning armatur

Reducering av underhållskostnader är en viktig fråga för lokala myndigheter. Gatubelysning med JoriMar Smart QL Induktions belysning kan minska underhållskostnaderna på grund av praktiskt underhållsfri drift. Samtidigt är det viktigt att skapa en attraktiv och säker miljö för bosatta och turister. Med ett stort utbud av färgtemperaturer och en bra färgåtergivning, är JoriMar QL den mest hållbara lösningen för dekorativa och bostäder gatubelysning.



De viktigaste fördelar JoriMar QL Smart gatubelysning och tillhörande fördelar för användaren är:

Fördelar

- Praktiskt taget underhållsfri drift
- Ultra lång livslängd (ca.100.000 timmar)
- Bra färgåtergivning (Ra > 80)
- Val av färgtemperaturer (2700, 3000, 4000, 5000K)
- Användbar ljus tänder direkt
- Ekonomisk , miljövänlig belysning i situationer med långa brinntid
- Låga underhållskostnader
- Extremt höga ljusflöde bevarande
- 5-års garanti
- "Fit and Forget" princip

Egenskaper

- Dimbar till 50%
- Skarp vitt ljus med ingen färgskiftning
- Fungerar i varma och kalla miljöer
- Hög lumen effektivitet
- IP65



Belysning för professionella marknaden

Överensstämmelse och godkännanden .

- CE-märkning
- EN 60598-1
- EN 60598-2-3
- EU-direktiv 2006/95/EG och 2004/108/EG
- Ljuskällor standard UNI 10819 QL Gatubelysning 85W

På begäran

- IP66
- Säkring
- RAL-färg
- Dubbel strömkablar
- natt dimning programmerad

Tekniska specifikationer

Montering	Side och toppmontering, med möjlighet att justera vinkeln från -15° till $+10^{\circ}$
Reflektor	Tillverkad av högt ren aluminium 99,85%
Optisk enhet	Kompatibel med alla befintliga lagar och standarder för ljuskällor
Glas	Flat klart härdat glas 5 mm. Resistent mot slag och termisk chock
Packningar	Tillverkad av silikon runt den optiska enheten och tillbehörsfack för att garantera en god tätning.
Kolfilter	Tillförsel sång för att säkerställa korrekt ventilation inne i elektriska komponenter facket
Skravar och bultar	Extern i rostfritt stål, galvaniserat stål i den interna.
Underhåll	Snabbt och enkelt underhåll tack vare möjligheten att ta plattan utan ledningar att behöva använda verktyg
Kabelklämma	Tillförsel PG 13,5

Produktdata

Effekt 55w, och 85W

4000K * Färgtemperatur

Vikt 8,0 KG

* Finns även i 2700K , 3000K och 5000K

